新国立劇場
中劇場FOH配置図

Key

- 1kw ハロゲン プロファイル 12°/28° (HPZ-112J)
- 2kw ハロゲン プロファイル 15°/35° (HPZ-215J)
- 1kw ハロゲン プロファイル 15°/38° (HPZ-115J)
- 1.2kw HMI プロファイル 18°/38° (RJ914)
- 2kw ランプフォロー
- 3kw キセノンフォロー
- PANI BP-4 Compact

1054 30A 調光回路
1854 40A 調光回路
1894 60A 直 回路

1KW EQ×1 デスク×1 OL-10×1

1KEQ×1 デスク×1 OL-10×1

1KEQ×4
デスク ×2
ボリューム ×2
OL-10 ×2
ズーム ×2

PAR IN ×3

+6m80 +3m60 +6m40 +13m20 +10m +8m90 +11m

バルコニー (舞台より21m70)

1シーリング (舞台より13m20)

下手フロント

上手フロント

プロジェクションルーム PANI 変ダルマン×2 (舞台より27m35)
1095 1096
249 ディミング
250 モーター
251 モーター

フォロースポットルーム (舞台より25m)

2シーリング

2シーリング

Follow ×5

TITLE	PLACE	DRAWING	DATE	SCALE	DESIGNER
生きもの地球紀行	新国立中劇場	フロント	99·7·10～11	1·50	T·KITAKIZAKI Bright Lighting Design